

Rendelési kód felépítése

Miniatűr típusok 2-20 méretekben

SEBS 12 WAY UU 1 T1 - 500 N P / W2 - DS - Z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1		2		3		4		5		6	
SEB	Normál	12	Sín szélesség, méret	A	Golyókiesés védelem nélküli		Tömítés nélkül	1	Csapágyak száma a sínen	T0	Játékkal bíró
SEBS	Rozsdamentes			B	Golyó-visszatérítő	UU	Végtömítés				Sztenderd
SER	Görgős			Y	Hosszított					T1	Enyhén előfeszített
SERS	Görgős, rozsdamentes			M	Rozsdamentes golyóforgató						
				S	Rövidített						
				W	Szélesített						

7		8		9		10		11		12	
500	Sínhossz (mm)		Süllyesztett sínfurat		Normál sín		Szimpla beépítés		Normál előzsírzás		Szett
		N	Csapos sínfurat	P	Precíziós sín	W2	Párhuzamos beépítés	DS	Zsír és olaj nélkül	FA	Csak csapágy/sín
						W3	Három sín párhuzamos beépítés	AR	Csak korrózióálló olajjal kent	Z	Miniatűr hosszított Y típus és 5-ös méretnél FA helyett

Normál típusok 15-45 méretekben

SGL 15 TE B 1 T1 - 500 D P / W2 FS - Z
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1		2		3		4		5		6	
SGL	Normál	15	Sín szélesség, méret	F	Blokk		Tömítés nélkül	2	Csapágyak száma a sínen		Sztenderd, kotyogásmentes
SGLS	Rozsdamentes			E	Szárnyas	B	Vég és alsó tömítés			T1	Enyhén előfeszített
SGW	Szélesített kocsi			T	4 furatos	BW	Dupla tömítés és alsó tömítés			T2	Közepesen előfeszített
				H	Magasított	BS	B+ fémkaparó				
				Y	Hosszított						
				X	6 furatos						

7		8		9		10		11		12	
500	Sínhossz (mm)	D	Nagyobb furat		Sztenderd		Szimpla beépítés	FS	Kenőpárna	KGL	Lítium alapú zsír
				P	Precíziós sín	W2	Párhuzamos beépítés	LB	Fekete króm	KGU	Karbamid alapú zsír
				H	Nagy pontosságú	W3	Három sín párhuzamos beépítés	F	Furatvédő kupak	KGF	Berágódás elleni zsír
				T	Alulról furatos			*	Harmonika védelem	GK	"K" zsír
										Z	Csak csapágy/sín