



# BG aktuátorok rendelési kód felépítése



**BG** | **20** | **05** | **B** - **100** | **H** / **A0** | **C** | **S** - **PA** / **CU**

① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪

①	②		③		④		⑤	
Típus	Méret*		Menetemelkedés*		Blokk kialakítása		Sínhossz*	
BG	15	[mm]	01	[mm]	A	1 hosszú blokk	75 ↓ 1380	[mm]
	20	[mm]	02	[mm]	B	2 hosszú blokk		
	26	[mm]	05	[mm]	C	1 rövid blokk		
	33	[mm]	10	[mm]	D	2 rövid blokk		
	46	[mm]	20	[mm]				
	55	[mm]						

\* A sztenderd kialakításokat keresse az NB katalógus H-4. oldalán

⑥		⑦		⑧		⑨		⑩		⑪	
Pontossági osztály		Hajtás kiegészítők		Porvédelem		Szenzor kiegészítők		Egyéb kiegészítők		Specifikáció	
H	Nagy pontosság	A0-A9	Motorfelfogatás kialakítása	-	Standard	-	Szenzor nélkül	-	Nincs	-	Normál
P	Precíziós osztály	AA		C	Fém burkolat és plusz asztal	S	Fotoelektromos érzékelő (Kis méret)	PS	Pozicionáló furat a kocsin	CU	Vevői specifikáció
		B0-2		J00	Harmonika porvédelem oo Szenzorkábel kivezetésének pozíciója	H	Fotoelektromos érzékelő (Közepes méret)	PW	Pozicionáló furat a kocsihoz szerelt asztalon (harmonikat / fém burkolat esetén)		
		C0				K	Közelség érzékelő	GK	Karmabid alapú kenőanyag		
		D0						GU	Kis ellenállású karmabid alapú kenőanyag		
		R0		Színhajtáshoz tengely-hosszabbítás				GL	Lítium alapú kenőanyag		
		RA□		Komplett szíjtárcsás tárcsával				GF	Errózió csökkentő kenőanyag		
		RB□						LB	Fekete króm bevonat		
		RC□						PNP	PNP szenzor		
		□		Szíjtárcsa iránya							